INSTAMAT.PRO

Preko Convectoren *Vrijstaand TWIN*

Krachtige klimaatbeheersing

Preko convectoren, leverbaar in enkele en Twin uitvoering, bieden een slimme en efficiënte oplossing voor het optimaal verwarmen van elke ruimte. Ze zijn bijzonder geschikt voor moderne verwarmingssystemen, waaronder Laag Temperatuur Verwarming (LTV). In tegenstelling tot traditionele radiatoren verwarmen ze de lucht direct, die opstijgt en een constante warmtecirculatie creëert. Zo ontstaat een snelle, gelijkmatige opwarming zonder grote temperatuurverschillen tussen vloer en plafond. De convector trekt koude lucht aan, verwarmt deze opnieuw en zet daarmee een natuurlijk circulatieproces in gang dat de ruimte gelijkmatig en efficiënt opwarmt.

Preko convectoren zijn leverbaar met natuurlijke convectie of met geforceerde convectie door middel van zelfregelende ventilatoren (zie Preko Ventilatorconvectoren). Daarnaast kunnen ze zowel vrijstaand als aan de wand worden geplaatst, waardoor ze naadloos in elk interieur passen. Met hun geavanceerde technologie en hoge rendement bieden Preko convectoren een toekomstgerichte en energiezuinige manier van verwarmen.

INSTAMAT.PRO

Preko Convector *Vrijstaand TWIN*

Preko Convector H=250 mm

BUITENMATEN L	X	D	AFGIFTE 75/65/20	AFGIFTE 55/45/20	AFGIFTE 45/40/20
400		80	247	124	86
400		130	449	225	157
400		180	515	258	180
400		230	655	328	229
400		280	825	413	289
500		80	309	155	108
500		130	562	281	197
500		180	644	322	225
500		230	819	410	287
500		280	1032	516	361
600		80	371	186	130
600		130	674	337	236
600		180	772	386	270
600		230	982	491	344
600		280	1238	619	433
700		80	432	216	151
700		130	786	393	275
700		180	901	451	315
700		230	1146	573	401
700		280	1444	722	505
800		80	494	247	173
800		130	898	449	314
800		180	1030	515	361
800		230	1310	655	459
800		280	1650	825	578
900		80	556	278	195
900		130	1011	506	354
900		180	1158	579	405
900		230	1473	737	516
900		280	1857	929	650
1000		80	618	309	216
1000		130	1123	562	393
1000		180	1287	644	450
1000		230	1637	819	573
1000		280	2063	1032	722
1100		80	679	340	238
1100		130	1235	618	432
1100		180	1416	708	496
1100		230	1801	901	630
1100		280	2269	1135	794
1200		80	741	371	259
1200		130	1348	674	472
1200		180	1544	772	540
1200		230	1964	982	687
1200		280	2476	1238	867

BUITENMATEN L	X	D	AFGIFTE 75/65/20	AFGIFTE 55/45/20	AFGIFTE 45/40/20
1400		80	865	433	303
1400		130	1572	786	550
1400		180	1802	901	631
1400		230	2292	1146	802
1400		280	2888	1444	1011
1600		80	988	494	346
1600		130	1797	899	629
1600		180	2059	1030	721
1600		230	2619	1310	917
1600		280	3301	1651	1155
1800		80	1112	556	389
1800		130	2021	1011	707
1800		180	2317	1159	811
1800		230	2947	1474	1031
1800		280	3713	1857	1300
2000		80	1235	618	432
2000		130	2246	1123	786
2000		180	2574	1287	901
2000		230	3274	1637	1146
2000		280	4126	2063	1444
2200		80	1359	680	476
2200		130	2471	1236	865
2200		180	2831	1416	991
2200		230	3601	1801	1260
2200		280	4539	2270	1589
2400		80	1482	741	519
2400		130	2695	1348	943
2400		180	3089	1545	1081
2400		230	3929	1965	1375
2400		280	4951	2476	1733
2600		80	1606	803	562
2600		130	2920	1460	1022
2600		180	3346	1673	1171
2600		230	4256	2128	1490
2600		280	5364	2682	1877
2800		80	1729	865	605
2800		130	3144	1572	1100
2800		180	3604	1802	1261
2800		230	4584	2292	1604
2800		280	5776	2888	2022
3000		80	1853	927	649
3000		130	3369	1685	1179
3000		180	3861	1931	1351
3000		230	4911	2456	1719
3000		280	6189	3095	2166



VRIJSTAAND
WAT IS INBEGREPEN?
- Preko Twin-convector
- Designrooster
- Vaste designvoet (hoogte 90 mm.)
- Kleurkeuze: RAL 9016 (wit) of RAL 9005 (zwart)
- Aansluitset (enkelzijdige aansluiting: 2 x ½ “)

OP AANVRAAG BESCHIKBAAR
- Prijzen afwijkende maatvoeringen
- Andere RAL-kleuren
- Maatwerkoplossingen zoals uitsparingen voor leidingwerk of alternatieve aansluitposities
- Telescoopvoeten

Instamat PRO

Spinfondsweg 15 • 8171 NT Vaassen • The Netherlands • +31 (0)578 57 49 49 • **info@instamat.pro** • **www.instamat.pro**

INSTAMAT.PRO

Preko Convector *Vrijstaand* TWIN

Preko Convector H=300 mm

BUITENMATEN L	X	D	AFGIFTE 75/65/20	AFGIFTE 55/45/20	AFGIFTE 45/40/20
400		80	271	71	49
400		130	476	238	167
400		180	545	273	191
400		230	694	347	243
400		280	875	437	306
500		80	337	169	118
500		130	595	298	208
500		180	683	341	239
500		230	868	434	304
500		280	1094	547	383
600		80	405	203	142
600		130	715	358	250
600		180	819	410	287
600		230	1040	520	364
600		280	1312	656	459
700		80	472	236	165
700		130	833	417	292
700		180	956	478	334
700		230	1214	607	425
700		280	1531	765	536
800		80	541	271	189
800		130	953	476	334
800		180	1092	546	382
800		230	1388	694	486
800		280	1749	875	612
900		80	608	304	213
900		130	1071	536	375
900		180	1228	614	430
900		230	1561	781	546
900		280	1969	984	689
1000		80	675	337	236
1000		130	1191	595	417
1000		180	1365	682	478
1000		230	1735	867	607
1000		280	2187	1093	765
1100		80	744	372	260
1100		130	1310	655	459
1100		180	1501	750	525
1100		230	1908	954	668
1100		280	2405	1203	842
1200		80	811	405	284
1200		130	1429	714	500
1200		180	1637	819	573
1200		230	2082	1041	729
1200		280	2625	1312	919

BUITENMATEN L	X	D	AFGIFTE 75/65/20	AFGIFTE 55/45/20	AFGIFTE 45/40/20
1400		80	945	473	331
1400		130	1666	833	583
1400		180	1910	955	668
1400		230	2500	1250	875
1400		280	3151	1575	1103
1600		80	1080	540	378
1600		130	1906	953	667
1600		180	2184	1092	764
1600		230	2856	1428	1000
1600		280	3601	1801	1260
1800		80	1215	608	425
1800		130	2144	1072	750
1800		180	2456	1228	860
1800		230	3213	1607	1125
1800		280	4051	2025	1418
2000		80	1350	675	473
2000		130	2382	1191	834
2000		180	2729	1365	955
2000		230	3571	1785	1250
2000		280	4501	2251	1575
2200		80	1485	743	520
2200		130	2619	1310	917
2200		180	3002	1501	1051
2200		230	3928	1964	1375
2200		280	4952	2476	1733
2400		80	1620	810	567
2400		130	2857	1429	1000
2400		180	3274	1637	1146
2400		230	4285	2143	1500
2400		280	5401	2701	1890
2600		80	1755	878	614
2600		130	3097	1548	1084
2600		180	3548	1774	1242
2600		230	4642	2321	1625
2600		280	5852	2926	2048
2800		80	1890	945	662
2800		130	3334	1667	1167
2800		180	3821	1910	1337
2800		230	4999	2499	1750
2800		280	6301	3151	2205
3000		80	2025	1013	709
3000		130	3572	1786	1250
3000		180	4094	2047	1433
3000		230	5356	2678	1875
3000		280	6752	3376	2363



VRIJSTAAND
WAT IS INBEGREPEN?
- Preko Twin-convector
- Designrooster
- Vaste designvoet (hoogte 90 mm.)
- Kleurkeuze: RAL 9016 (wit) of RAL 9005 (zwart)
- Aansluitset (enkelzijdige aansluiting: 2 x ½ “)

OP AANVRAAG BESCHIKBAAR
- Prijzen afwijkende maatvoeringen
- Andere RAL-kleuren
- Maatwerkoplossingen zoals uitsparingen voor leidingwerk of alternatieve aansluitposities
- Telescoopvoeten

Instamat PRO

Spinfondsweg 15 • 8171 NT Vaassen • The Netherlands • +31 (0)578 57 49 49 • **info@instamat.pro** • **www.instamat.pro**

PREKO CONVECTOREN

Instamat.Pro

Dé specialist in warmtetechniek

Jouw meedenkende partner voor oplossingen op het gebied van verwarmen. Leverancier van innovatieve binnenklimaatoplossingen voor de woning- en utiliteitsbouw.

WARMTEPOMPEN GEOPTIMALISEERD
Lucht Bodem Water

Instamat PRO

Spinfondsweg 15 • 8171 NT Vaassen
The Netherlands • +31 (0)578 57 49 49
info@instamat.nl • **www.instamat.pro**